

四、竞争性磋商报价表

（一）投标货物分项一览表

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	官道口							
1.1.	设备间	本公司	1、名称：设备间 2、尺寸：长 5m*宽 3m*高 3m 3、基础处理：地基整平、夯实、C25 混凝土地坪(长 6m*宽 4m 厚度 20cm) 4、50mm 厚岩棉彩钢型材 5、金属门 900*2000、塑钢窗 1200*1000、照明等内容	间	2	15300	30600	
1.2.	进口氨氮	聚光	1、名称：进口氨氮 2、功能：水杨酸分光光度法，测量方法符合国际 HJ536-2009 等 3、技术参数：电源 220VAC±10%，50HZ±10%、输出：4-20mA 输出、分辨率：0.0001mg/L(小数点位数 2-4 位可设置)；通讯方式:MODBUS RS-232、RS-485、环境条件：温度可调的室内，建议温度+5-40℃；湿度 ≤85%（不结露） 4、产品要求：氨氮水质在线自动检测仪应具有国家环保总局环保产品认证证书并通过中国环境监测总站监测合格。 5、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 6、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
1.3.	进口 COD	聚光	1、名称：进口 COD 2、原理：重铬酸钾氧化分光光度法 重复性：≤3%；零点漂移：±5mg/L 量程漂移：±5%F.S.；MTBF：≥720h/次；功耗：≤80W 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
1.4.	进口 PH	聚光	1、名称：进口 PH 2、测量范围：pH：-2.00~16.00pH；ORP：-1999~+1999mV；Temp.：-30.0~130.0℃；分辨率：pH：0.01pH；ORP：1mV Temp.：0.1℃；仪表精度：pH：0.01pH±1Digit；ORP：0.1%±1Digit；Temp.：0.2℃±1Digit；温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 手动温度补偿 按键设定 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	2800	2800	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			控等					
1.5.	进口采样器	聚光	1.名称:进口采样器 2.采样瓶:1000ml×25瓶(聚乙烯矩形瓶);单次采样量:(10~1000)ml 采样间隔:(1~9999)min;采样量误差:±5%;等比例采样量误差:±5% 3、包含:电缆线:YJV-4*2.5mm ² ;信号线:KVVP-4*1.0mm ² ;DN20 UPVC直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	21400	21400	
1.6.	出口氨氮	聚光	1、名称:出口氨氮 2、功能:水杨酸分光光度法,测量方法符合国际HJ536-2009等 3、技术参数:1.电源220VAC±10%,50HZ±10%;2.输出:4-20mA输出;3.分辨率:0.0001mg/L(小数点位数2-4位可设置)4.通讯方式:MODBUS RS-232、RS-485;5.环境条件:温度可调的室内,建议温度+5-40℃;湿度≤85%(不结露) 4、产品要求:氨氮水质在线自动检测仪应具有国家环保总局环保产品认证证书并通过中国环境监测总站监测合格。 5、包含:电缆线:YJV-4*2.5mm ² ;信号线:KVVP-4*1.0mm ² ;DN20 UPVC直管、阀门及调试费等 6、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
1.7.	出口COD	聚光	1、名称:出口COD 2、原理:重铬酸钾氧化分光光度法 重复性:≤3%;零点漂移:±5mg/L 量程漂移:±5%F.S.;MTBF:≥720h/次;功耗:≤80W 3、包含:电缆线:YJV-4*2.5mm ² ;信号线:KVVP-4*1.0mm ² ;DN20 UPVC直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
1.8.	出口总氮	聚光	1.名称:出口总氮 2.原理:过硫酸钾氧化-紫外分光光度法;测量范围:(0~4/50/200)mg/L 重复性:≤3%;检出限:≤0.1mg/L 零点漂移:±5%F.S.;量程漂移:±5%F.S. 3、包含:电缆线:YJV-4*2.5mm ² ;信号线:KVVP-4*1.0mm ² ;DN20 UPVC直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
1.9.	出口总磷	聚光	1、名称:出口总磷 2、原理:过硫酸盐氧化-钼酸铵分光光度法;测量范围:(0~0.5/1/5)mg/L (0~2/10/20)mg/L	套	1	40400	40400	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			重复性: ≤3%; 检出限: ≤0.005mg/L 零点漂移: ±5%F.S.; 量程漂移: ±5%F.S. 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVV-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等					
1.10.	出口 PH	聚光	1、名称: 出口 PH 2、测量范围: pH: -2.00~16.00pH; ORP: -1999~+1999mV; Temp.: -30.0~130.0℃; 分辨率: pH: 0.01pH; ORP: 1mV; Temp.: 0.1℃; 仪表精度: pH: 0.01pH±1Digit; ORP: 0.1%±1Digit; Temp.: 0.2℃±1Digit 温度补偿: 自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 手动温度补偿 按键设定 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVV-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	2800	2800	
1.11.	出口采样器	聚光	1、名称: 出口采样器 2、采样瓶: 1000ml×25 瓶(聚乙烯矩形瓶); 单次采样量: (10~1000)ml; 采样间隔: (1~9999)min 采样量误差: ±5%; 等比例采样量误差: ±5% 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVV-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	21400	21400	
1.12.	数采仪	聚光	1.名称: 数采仪 2.仪表接口: 模拟量输入接口 8 路 AI, 精度 16 位 A/D, 0~20mA/4~20mA 或 0~5V 开关量输入接口 8 路 DI, 输入直流 9~24V 开关量输出接口 4 路 DO, 触点负载(阻性) 5A 250VAC/30VDC 数字量接口 6 路 RS232, 6 路 RS485 显示单元: 液晶屏 10.1 寸 系统参数: 采集精度 ≤1% 系统时钟误差 ±0.5% 绝缘阻抗 20 兆欧以上 电磁兼容满足 IEC 三级标准 功耗 < 15W 电源 220VAC 50HZ±5% 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVV-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	2	11400	22800	
1.13.	监控	国产优质	1.名称: 监控 2、包含: poe 高清网络枪式摄像机:	套	1	4900	4900	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			4只 500万像素, 焦距 6mm; 监控存储硬盘: WD 2块 4TB; 摄像头支架: 4个; 监控显示电视机: 1个 17英寸, 分辨率 1280*1024; 网线: 100m 3、设备含设备校准、与环保部门联网联控等					
1.14.	钢木实验台	国产优质	1.名称: 钢木实验台 2.台面材质: 理化板 3.尺寸: 长 2m*宽 0.75m*高 0.8m	套	1	2700	2700	
1.15.	办公椅	国产优质	1.名称: 成品办公椅 2.材质、面料: 钢制 网布	把	4	250	1000	
1.16.	空调	国产优质	1.名称: 空调 2.型号: 1.5匹 能效等级: 一级	台	1	4300	4300	
1.17.	UPS 电源	国产优质	1、名称: UPS 电源 2、额定容量: 6~20kVA/4 小时 工作方式: 单进单出, 双变换在线工作。 输入电压: 200-240VAC 输入频率: 40-70HZ	台	2	5300	10600	
1.18.	VPN	国产优质	1、名称: VCN 2、VPN 加密性能: 80Mbps; 0 防火墙吞吐性能: 300Mbps; 0IPSec 隧道数: 30; 0 用户数 (建议): 100; 0 产品形态: 桌面型; 0 网口: 5*GE 电; 0 电源: 单电源; 0WLAN: 否; 4G: 否	台	1	4900	4900	
2	双龙湾							
2.1.	设备间	本公司	1、名称: 设备间 2、尺寸: 长 5m*宽 3m*高 3m 3、基础处理: 地基整平、夯实、C25 混凝土地坪 (长 6m*宽 4m 厚度 20cm) 4、50mm 厚岩棉彩钢型材 5、金属门 900*2000、塑钢窗 1200*1000、照明等内容	间	3	15300	45900	
2.2.	进口氨氮	聚光	1、名称: 进口氨氮 2、功能: 水杨酸分光光度法, 测量方法符合国际 HJ536-2009 等 3、技术参数: 电源 220VAC±10%, 50HZ±10%、输出: 4-20mA 输出、分辨率: 0.0001mg/L (小数点位数 2-4 位可设置); 通讯方式: MODBUS RS-232、RS-485、环境条件: 温度可调的室内, 建议温度 +5-40℃; 湿度 ≤85% (不结露) 4、产品要求: 氨氮水质在线自动检测仪应具有国家环保总局环保产品认证证书并通过中国环境监测总站监测合格。 5、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVVVP-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 6、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
2.3.	进口 COD	聚光	1、名称: 进口 COD 2、原理: 重铬酸钾氧化分光光度法 重复性: ≤3%; 零点漂移: ±5mg/L 量程漂移: ±5%F.S.; MTBF: ≥720h/次; 功耗: ≤80W	套	1	40400	40400	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等					
2.4.	进口 PH	聚光	1、名称：进口 PH 2、测量范围：pH：-2.00~16.00pH ORP：-1999~+1999mV Temp.：-30.0~130.0℃；分辨率：pH：0.01pH ORP：1mV Temp.：0.1℃ 仪表精度：pH：0.01pH±1Digit ORP：0.1%±1Digit Temp.：0.2℃±1Digit；温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 手动温度补偿 按键设定 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	2800	2800	
2.5.	进口采样器	聚光	1.名称：进口采样器 2.采样瓶：1000ml×25 瓶（聚乙烯矩形瓶）；单次采样量：（10~1000）ml；采样间隔：（1~9999）min；采样量误差：±5%；等比例采样量误差：±5% 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	21400	21400	
2.6.	出口氨氮	聚光	1、名称：出口氨氮 2、功能：水杨酸分光光度法，测量方法符合国际 HJ536-2009 等 3、技术参数：1. 电源 220VAC±10%，50HZ±10%； 2. 输出：4-20mA 输出； 3. 分辨率：0.0001mg/L（小数点位数 2-4 位可设置）； 4. 通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485； 5. 环境条件：温度可调的室内，建议温度+5-40℃；湿度 ≤85%（不结露） 4、产品要求：氨氮水质在线自动检测仪应具有国家环保总局环保产品认证证书并通过中国环境监测总站监测合格。 5、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 6、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
2.7.	出口 COD	聚光	1、名称：出口 COD 2、原理：重铬酸钾氧化分光光度法 重复性：≤3%；零点漂移：±5mg/L 量程漂移：±5%F. S.；MTBF：≥720h/次；功耗：≤80W 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信	套	1	40400	40400	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			号线: KVVVP-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等					
2.8.	出口总氮	聚光	1.名称: 出口总氮 2.原理: 过硫酸钾氧化-紫外分光光度法; 测量范围: (0~4/50/200)mg/L; 重复性: ≤3%; 检出限: ≤0.1mg/L; 零点漂移: ±5%F.S. 量程漂移: ±5%F.S.; 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVVVP-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
2.9.	出口总磷	聚光	1、名称: 出口总磷 2、原理: 过硫酸盐氧化-钼酸铵分光光度法; 测量范围: (0~0.5/1/5)mg/L (0~2/10/20)mg/L 重复性: ≤3%; 检出限: ≤0.005mg/L 零点漂移: ±5%F.S.; 量程漂移: ±5%F.S.; 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVVVP-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
2.10.	出口 PH	聚光	1、名称: 出口 PH 2、测量范围: pH: -2.00~16.00pH ORP: -1999~+1999mV Temp.: -30.0~130.0℃; 分辨率: pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 仪表精度: pH: 0.01pH±1Digit ORP: 0.1%±1Digit Temp.: 0.2℃±1Digit; 温度补偿: 自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 手动温度补偿 按键设定 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVVVP-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	2800	2800	
2.11.	出口采样器	聚光	1、名称: 出口采样器 2、采样瓶: 1000ml×25 瓶(聚乙烯矩形瓶); 单次采样量: (10~1000)ml 采样间隔: (1~9999)min; 采样量误差: ±5%; 等比例采样量误差: ±5% 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVVVP-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	21400	21400	
2.12.	数采仪	聚光	1.名称: 数采仪 2.仪表接口: 模拟量输入接口 8 路 AI, 精度 16 位 A/D, 0~20mA/4~	套	2	11400	22800	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			20mA 或 0~5V 开关量输入接口 8 路 DI , 输入直流 9~24V 开关量输出接口 4 路 DO , 触点负载 (阻性) 5A 250VAC/30VDC 数字量接口 6 路 RS232 , 6 路 RS485 显示单元: 液晶屏 10.1 寸 系统参数: 采集精度 ≤1% 系统时钟误差 ±0.5% 绝缘阻抗 20 兆欧以上 电磁兼容满足 IEC 三级标准 功耗 < 15W 电源 220VAC 50HZ±5% 3、包含: 电缆线: YJV-4*2.5mm ² ; 信号线: KVVVP-4*1.0mm ² ; DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等					
2.13.	监控	国产优质	1. 名称: 监控 2、包含: poe 高清网络枪式摄像机: 4 只 500 万像素, 焦距 6mm; 监控存储硬盘: WD 2 块 4TB; 摄像头支架: 4 个; 监控显示电视机: 1 个 17 英寸, 分辨率 1280*1024 网线: 100m 3、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	4900	4900	
2.14.	钢木实验台	国产优质	1. 名称: 钢木实验台 2. 台面材质: 理化板 3. 尺寸: 长 2m*宽 0.75m*高 0.8m	套	1	2700	2700	
2.15.	办公椅	国产优质	1. 名称: 成品办公椅 2. 材质、面料: 钢制 网布	把	4	250	1000	
2.16.	空调	国产优质	1. 名称: 空调 2. 型号: 1.5 匹; 能效等级: 一级	台	1	4300	4300	
2.17.	UPS 电源	国产优质	1、名称: UPS 电源 2、额定容量: 6~20kVA/4 小时 工作方式: 单进单出, 双变换在线工作。; 输入电压: 200-240VAC; 输入频率: 40-70HZ	台	2	5300	10600	
2.18.	VPN	国产优质	1、名称: VCN 2、VPN 加密性能: 80Mbps; 0 防火墙吞吐性能: 300Mbps; 0IPSec 隧道数: 30; 0 用户数 (建议): 100; 0 产品形态: 桌面型; 0 网口: 5*GE 电; 0 电源: 单电源; 0WLAN: 否; 4G: 否	台	1	4900	4900	
3	官坡镇							
3.1.	设备间	本公司	1、名称: 设备间 2、尺寸: 长 5m*宽 3m*高 3m 3、基础处理: 地基整平、夯实、C25 混凝土地坪 (长 6m*宽 4m 厚度 20cm) 4、50mm 厚岩棉彩钢型材 5、金属门 900*2000、塑钢窗 1200*1000、照明等内容	间	2	15300	30600	
3.2.	进口氨氮	聚光	1、名称: 进口氨氮 2、功能: 水杨酸分光光度法, 测量方法符合国际 HJ536-2009 等 3、技术参数: 电源 220VAC±10%, 50HZ±10%、输出: 4-20mA 输出、分辨率: 0.0001mg/L (小数点位数 2-4 位可设置); 通讯方式: MODBUS RS-232、RS-485、环境条件: 温度可调	套	1	40400	40400	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			<p>的室内，建议温度+5-40℃；湿度≤85%（不结露）</p> <p>4、产品要求：氨氮水质在线自动检测仪应具有国家环保总局环保产品认证证书并通过中国环境监测总站监测合格。</p> <p>5、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm²；信号线：KVVP-4*1.0mm²；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等</p> <p>6、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门互联网联控等</p>					
3.3.	进口 COD	聚光	<p>1、名称：进口 COD</p> <p>2、原理：重铬酸钾氧化分光光度法 重复性：≤3%；零点漂移：±5mg/L 量程漂移：±5%F.S.；MTBF：≥720h/次；功耗：≤80W</p> <p>3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm²；信号线：KVVP-4*1.0mm²；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等</p> <p>4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门互联网联控等</p>	套	1	40400	40400	
3.4.	进口 PH	聚光	<p>1、名称：进口 PH</p> <p>2、测量范围：pH：-2.00~16.00pH ORP：-1999~+1999mV Temp.：-30.0~130.0℃；分辨率：pH：0.01pH ORP：1mV Temp.：0.1℃ 仪表精度：pH：0.01pH±1Digit ORP：0.1%±1Digit Temp.：0.2℃±1Digit；温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 手动温度补偿 按键设定</p> <p>3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm²；信号线：KVVP-4*1.0mm²；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等</p> <p>4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门互联网联控等</p>	套	1	2800	2800	
3.5.	进口采样器	聚光	<p>1.名称：进口采样器</p> <p>2.采样瓶：1000ml×25 瓶（聚乙烯矩形瓶）；单次采样量：（10~1000）ml 采样间隔：（1~9999）min；采样量误差：±5%；等比例采样量误差：±5%</p> <p>3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm²；信号线：KVVP-4*1.0mm²；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等</p> <p>4、设备含设备校准、与环保部门互联网联控等</p>	套	1	21400	21400	
3.6.	出口氨氮	聚光	<p>1、名称：出口氨氮</p> <p>2、功能：水杨酸分光光度法，测量方法符合国际 HJ536-2009 等</p> <p>3、技术参数：1. 电源 220VAC±10%，50HZ±10%；2. 输出：4-20mA 输出；</p> <p>3. 分辨率：0.0001mg/L（小数点位数 2-4 位可设置）；4. 通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485；5. 环境条件：温度可调的室内，建议温度</p>	套	1	40400	40400	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			+5-40℃；湿度≤85%（不结露） 4、产品要求：氨氮水质在线自动检测仪应具有国家环保总局环保产品认证证书并通过中国环境监测总站监测合格。 5、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 6、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等					
3.7.	出口 COD	聚光	1、名称：出口 COD 2、原理：重铬酸钾氧化分光光度法 重复性：≤3%；零点漂移：±5mg/L 量程漂移：±5%F.S.；MTBF：≥720h/次；功耗：≤80W 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
3.8.	出口总氮	聚光	1.名称：出口总氮 2.原理：过硫酸钾氧化-紫外分光光度法；测量范围：(0~4/50/200)mg/L 重复性：≤3%；检出限：≤0.1mg/L 零点漂移：±5%F.S.；量程漂移：±5%F.S. 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
3.9.	出口总磷	聚光	1、名称：出口总磷 2、原理：过硫酸盐氧化-钼酸铵分光光度法；测量范围：(0~0.5/1/5)mg/L (0~2/10/20)mg/L 重复性：≤3%；检出限：≤0.005mg/L 零点漂移：±5%F.S.；量程漂移：±5%F.S. 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	40400	40400	
3.10.	出口 PH	聚光	1、名称：出口 PH 2、测量范围：pH：-2.00~16.00pH ORP：-1999~+1999mV Temp.：-30.0~130.0℃；分辨率：pH：0.01pH ORP：1mV Temp.：0.1℃ 仪表精度：pH：0.01pH±1Digit ORP：0.1%±1Digit Temp.：0.2℃±1Digit；温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 手动温度补偿 按键设定 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直	套	1	2800	2800	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			管、阀门及调试费等 4、设备含第三方专业机构水质数据比对、设备校准、与环保部门联网联控等					
3.11.	出口采样器	聚光	1、名称：出口采样器 2、采样瓶：1000ml×25 瓶（聚乙烯矩形瓶）；单次采样量：（10~1000）ml 采样间隔：（1~9999）min；采样量误差：±5%；等比例采样量误差：±5% 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	21400	21400	
3.12.	数采仪	聚光	1.名称：数采仪 2.仪表接口：模拟量输入接口 8 路 AI，精度 16 位 A/D，0~20mA/4~20mA 或 0~5V 开关量输入接口 8 路 DI，输入直流 9~24V 开关量输出接口 4 路 DO，触点负载（阻性）5A 250VAC/30VDC 数字量接口 6 路 RS232，6 路 RS485 显示单元：液晶屏 10.1 寸 系统参数：采集精度 ≤1% 系统时钟误差 ±0.5% 绝缘阻抗 20 兆欧以上 电磁兼容满足 IEC 三级标准 功耗 < 15W 电源 220VAC 50HZ±5% 3、包含：电缆线：YJV-4*2.5mm ² ；信号线：KVVP-4*1.0mm ² ；DN20 UPVC 直管、阀门及调试费等 4、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	2	11400	22800	
3.13.	监控	国产优质	1.名称：监控 2、包含：poE 高清网络枪式摄像机：4 只 500 万像素，焦距 6mm；监控存储硬盘：WD 2 块 4TB；摄像头支架：4 个；监控显示电视机：1 个 17 英寸，分辨率 1280*1024；网线：100m 3、设备含设备校准、与环保部门联网联控等	套	1	4900	4900	
3.14.	钢木实验台	国产优质	1.名称：钢木实验台 2.台面材质：理化板 3.尺寸：长 2m*宽 0.75m*高 0.8m	套	1	2700	2700	
3.15.	办公椅	国产优质	1.名称：成品办公椅 2.材质、面料：钢制 网布	把	4	250	1000	
3.16.	空调	国产优质	1.名称：空调 2.型号：1.5 匹；能效等级：一级	台	1	4300	4300	
3.17.	UPS 电源	国产优质	1、名称：UPS 电源 2、额定容量：6~20kVA/4 小时 工作方式：单进单出，双变换在线工作。；输入电压：200-240VAC；输入频率：40-70HZ	台	2	5300	10600	
3.18.	VPN	国产优质	1、名称：VCN 2、VPN 加密性能：80Mbps；0 防火墙吞吐性能：300Mbps；0IPSec 隧道数：30；0 用户数（建议）：100；0 产品形态：桌面型；0 网口：5*GE 电 0 电源：单电源；0WLAN：否；4G：否	台	1	4900	4900	

序号	货物名称	品牌	规格型号/参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4	徐家湾							
4.1.	监控设备	国产优质	1. 监控设备 2. 包含： poe 高清网络枪式摄像机： 6只 500万像素，焦距6mm；监控 存储硬盘：WD 1块 4TB；摄像头 支架：6个；监控显示电视机：1个 17英寸，分辨率1280*1024；网线： 100m 3、设备含设备校准、与环保部门联 网联控等	套	1	5900	5900	
总价		(大写) 壹佰壹拾叁万玖仟元整、(小写) 1139000 元。						

注：1. 以上报价包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用。

磋商供应商：江苏三和环保集团有限公司（签章）

法定代表人（签章）：_____

2024年12月23日