



宇通锂电系统采血车标准销售合同

签订时间：2025 年 11 月 28 日 签订地点：郑州市管城区宇通工业园

一、车辆型号、数量、价款、交车方式及交车时间

公告车型	数 量 (辆)	价 格 (万元)	总 计 (万元)	交 车 时 间
宇通牌锂电 ZK5167XYL16 国六采血车	1	134.5	134.5	图案确定及定金到账后 30 日历天。
合计			134.5	
金额总计 (大写): 壹佰叁拾肆万伍仟圆整				
☐ 交车方式: 卖方送车; 交车地点: 周口市中心血站				

二、采血车配置: 详见实车车辆配置。

三、付款方式: 整车验收合格后付清全款 134.5 万元, 车辆送达 10 日内仍未验收将自动视为验收合格, 车辆交付 7 日内卖方向买方出具为期一年车款 10% 的质保函。

四、特别提示: 1、随车交付的《使用说明书》、《质量保证手册》系本合同组成部分, 卖方对产品的售后服务和产品质量按照《质量保证手册》的规定执行, 车辆整车及随车设备依法享受国家三包服务。

2、《质量保证手册》中加粗字体标示的内容为特别提示条款, 请买方认真阅读并严格执行。3、买方未付清全部购车款前, 卖方保留车辆所有权。

4、卖方迟延交车或买方迟延付款/迟延提车的, 则违约方按迟延交车价款或逾期付款金额/逾期提车对应价款的日万分之五向守约方支付违约金。违约行为超过 30 日的, 守约方有权解除本合同并追究对方违约责任。5、买方逾期付款的, 还应自欠款之日起按银行同期贷款利率向卖方支付利息。同时, 卖方有权将车辆收回拍卖冲抵欠款, 因此产生的一切费用 (包括但不限于诉讼费、律师费、拖车费等) 由买方承担。6、买方应于车辆交付后 40 个工作日内完成该车上户手续。

五、争议的解决: 因履行本合同而产生的任何诉讼纠纷, 均应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、卖方账户: 开户行: 中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行 账号: 1702 0202 0900 4403 928 2、开户行: 中国建设银行郑州城东路支行 账号: 4100 1512 0100 5000 2996

3、开户行: 交通银行郑州新区支行 账号: 4110 6200 0010 1412 04327

七、买方确认以下地址为接收法律文书的送达地址: 河南省周口市川汇区太昊路东段

八、其他约定: 无

九、本合同一式四份, 买卖双方各执两份, 自双方签字并盖章之日起生效。

卖 方	宇通客车股份有限公司
委 托 代 理 人	赵冬 17698600501

买 方	周口市中心血站
委 托 代 理 人	周志



服 务 热 线	400-659-6666
---------	--------------

回 悉 方 式	
---------	--

大 兴 县 人 民 政 府





ZK5167XYL16 国六采血车配置表

车型信息	公告车型	公告底盘	公告批次	发动机型号	额定功率 (kW/rpm)	最大净功率 (kW/rpm)	最大扭矩 (N. m/rpm)	排量 (L)	排放标准	发动机型式	额定载客	最高车速 km/h
	ZK5167XYL16（国六）	ZK6117HCZ1	386 过检测 线维护	YCK08310-60	228/2200	224/2200	1280/1200-1 700	7.69 8	国VI	直列六缸增 压中冷	9	100
基本参数	长(mm)	10990			油耗（L/100km）			21.3(限定工况下)				
	宽(mm)	2550			制动距离(v=30km/h)			≤10m				
	高(mm)	3620, 3690（市电顶置空调）, 3760（中央空调）			最小转弯直径(m)			20.0				
	车厢内高	2010			发动机位置			后置				
	轴距	5550			整备质量 (kg)	整车		12950, 13590, 14100				
	前悬 后悬(mm)	2290/3150				前轴/后轴		4800/8150, 5000/8590, 5200/8900				
	轮距前 后(mm)	2075/1858			最大总质 量(kg)	整车		16100				
	最小离地间隙(mm)	160				前轴/后轴		5200/11200				
	接近角 离去角(°)	9/8			底盘厂家			宇通客车股份有限公司				

项 目	配置描述	●标配	○选配	-无
		旗舰版	备注	
整车平台	医疗车专用整车平台	●		
动力系统 (发动机+变速器+离合器)	YCK08310-60+法士特 6DS-130 (序列号 6DS100TE) +一东 DS430 推式	●		
行驶系统 (悬架+车桥)	多片簧+前盘后鼓(前后一体化免维护轴承单元)	●		
缓速器	泰乐玛缓速器(1700Nm)	●		
转向器	国产转向器	●		
外后视镜	电动兔耳外后视镜	●		
遮阳帘	前风挡双半幅遮阳帘	●		
电子稳定控制系统	KNORR ABS	●		
空调	宇通科林空调 (28000Kcal/h, 国产压缩机)	●		
燃料箱	260L 塑料油箱	●		
加油口	两侧加油口	●		
轮胎	佳通: 275/80R22.5, 有备胎	●		
倒车监视系统	单探头彩色倒车监视器	●		
轮辋	钢制轮辋, 轮毂装饰罩一套 (随车带走)。	●		
安全锤	4把防盗警报安全锤	●		
灭火弹	2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱)	●		
智能节油系统	有蓝芯节油系统	●		
护栏	钢管压花护栏/扶手一套	●		
蓄电池	2个 195Ah 免维护蓄电池	●		
热管理系统	第二代热管理 (智能控制冷却系统)	●		
组合前照灯	卤素大灯	●		
方向盘	普通方向盘	●		
整车启动方式	钥匙启动	●		
取电器	有取电器	●		
USB 充电器接口	驾驶区有 1 个 USB 充电器接口	●		
雨刮及大灯控制方式	雨刮及大灯均手动控制	●		
电子钟	电子钟带温湿度显示 2 件 (位置同前期 425256)	●		
集成中控	7 英寸集成中控 (播放器+倒监)	○		
仪表	双炮筒仪表	●		
顶风窗配置	1 个带换气扇顶风窗	●		
司机风扇	有司机风扇	○		
司机椅	三点式安全带机械减震司机椅 (带安全带报警)	●		
远程排放监管系统	国环通用国六远程排放监管系统	●		
V-车联网系统	监控、记录仪一体机 (容量 500GB): 北斗 / GPS 双模行车记录仪功能 (含 SIM 卡) 5 路视频录像监控功能 (照车门, 路况, 司机, 车内), 驻车可用, 可后台实时监控	●		
安鑫通系统	安鑫通-医疗车 (基础功能+视频监控+锂电系统管理)	○		



项 目		配置描述		●标配	○选配	一无
				旗舰版	备注	
	安睿通平台服务	安睿通平台基础服务		●		
	司机窗	白色中空玻璃推拉司机窗		○		
	侧窗配置	牡丹绿色：左右侧第三块、左右末尾上推拉窗，其余全封闭中空玻璃		○		
	第一乘客门配置	钢化玻璃外摆门，前门活动踏步		●		
	第二乘客门	无		○		
	侧舱门	全铝手动上移门（锂电池舱上翻门）		○		
环境 适应性 配置	车身保温系统 (水暖装置+除霜器+ 驾驶区取暖器+踏步 取暖器+保暖模块)	独立+大功率水暖除霜，水暖驻车可用		○		
	底盘保暖模块（冷凝 器）	有制动冷凝器		●		
内饰风格		风道	开模商务风道	●		
		窗帘	动车窗帘	●		
		座椅、坐垫皮 革面料	米色拼玫瑰豆沙红	储备		
		地板革	灰色石英砂三角纹地板革	○		
		家具材质	不锈钢，白色理化板台面	●		
医疗 设备	医用冰箱	松洋 MPR-313，1 台，340L 医用冷藏箱 保留冰箱轮子固定，便于后期拆卸移动检修。		●		
工作 设施	工作设施	采血工作区 布局	采血台 2 个+4 采位	●		
		车内 布置	体检台（不锈钢，理化板台面）1 个，化验台（不锈钢，理化板 台面）1 组，发证台（不锈钢，理化板台面）1 个，采血台（不 锈钢，理化板台面）2 个，热合台（不锈钢，理化板台面）1 个， 可升降圆凳 10 个，长条休息椅（不锈钢底柜，上翻式）2 个	●		
	采血椅	4 个车载专用采血椅，加厚坐垫及靠背，靠背可调，气动升降扶手		●		
	可升降圆凳	采血车标配台凳		●		
	灯光设施	消毒灯	紫外线消毒灯 6 盏（LED 款，深紫外线消毒原理）	●		
		照明灯	长条灯+采血位射灯	●		
服务 设施	核载人数	座椅	司机椅 1 个+工作椅 3 个+后高台（2+3）五人卡座	●		
	服务设施	饮水机、洗手池柜组合柜（不锈钢）1 个，脚踏洗手池 1 套（不锈钢，内置净/ 污水箱各 20L），垃圾桶 3 个，衣帽钩 8 个，后高地板储物柜（不锈钢，理化板 台面），后部有卡座，围帘 1 套，不锈钢半隔断 1 套，单人椅 3 个		●		
	饮水机	车载冷热饮水机 1 台		●		
	消毒机	福乐云 FCDS-02W 消毒机 1 台		○		
	无线网络	5G 车载无线网络系统		○		
	风幕机	前门西奥多风幕机 1 台		○		
	遮阳篷	手动遮阳篷 1 套（长 6 米，宽 2.5 米）		●		
宣传 设施	车内电视	前顶 22 英寸固定数字高清显示器 1 个，侧围 32 寸对内电视 1 个（插卡、U 盘 使用）		○		
	音响系统	功放+2 个大顶防水音柱		○		
	车身条幅挂钩	车身两侧条幅挂钩（左右各 4 个）		○		
市电 系统	市电发电设施	锂电系统	锂电系统 1 套，品牌：宇通深澜，77.28kWh	○		
		充电机	直流充电机，20kW，单枪，标准@能瑞	○		
	市电配电设施	2kW 充逆变一体机，50m 电缆盘（手摇式）1 套（固定在电器舱），配电箱 1 个 （包含漏电保护器、电压电流实时监测），插座等		●		
空调	市电空调设施	格力变频中央空调系统 1 套（1 个室外机），6P，一拖二，与原车共用风道+1 个 1.5P 宏都顶置空调		●		



项 目	配置描述	●标配	○选配	无
		原翻新	备注	
其他	司机窗、前车门密封条更换，黑色防紫外线玻璃	●		
提醒	高寒地区，冬季使用防冻液水温低时，启动空调先高寒模式，温度低于 10℃ 至 15℃ 时关闭。			

注：左侧第一个工作台和第二个工作台增加窗帘，第一个工作台处增加两个插座（带 USB 口）

